

## Serie »multifix«

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.  
Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.


Eingangsdruck max.:	16 bar
Mediumtemperatur max.:	60 °C
Umgebungstemperatur max.:	60 °C
Federhaube:	POM-Messing
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Eigenluftverbrauch:	abhängig vom Sekundärdruck

### Druckregler inkl. Manometer


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Gehäuse	Regelbereich bar	Durchfluss l/min	BG	DN
133099	R 44 - 10	G 3/4	Alu-Druckguss	0,5 - 10	12000	4	20

### Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135855	22.1845.4	Verschleißteilesatz



Durchflussdiagramm



Hysterese



Symbole

